

4x signal analogique HD distributeur

Art.-Nr. TVAC25240



- Prend en charge les résolutions élevées jusqu'à 8 MPx (4K) sans perte
- Transmission d'un signal vidéo jusqu'à quatre écrans et enregistreurs
- Approprié pour HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Le canal 4 prend en charge la vidéo HD et le signal de contrôle de données (UTC - Up The Coax)

Grâce au distributeur de signal, le signal d'entrée vidéo est transmis sans perte sur quatre moniteurs. L'entrée vidéo permet de connecter votre caméra à un répartiteur de signal. La connexion avec un moniteur se fait par la sortie vidéo. Quatre sorties vidéo BNC sont fournies.

Données techniques

Alimentation électrique CC	12V
Consommation de courant	110mA
Dimensions	(L x H x P) 138 x 30 x 86mm
Entrée vidéo	1 BNC
Hauteur	30mm
Humidité de l'air max.	95%
Impédance d'entrée vidéo	75Ω
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB
Largeur	138mm

Longueur	86mm
Niveau d'entrée vidéo	1 VppdB
Niveau de sortie vidéo	1 Vpp
Poids net	0,14kg
Sortie vidéo	4 BNC
Système vidéo	HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL
Température de fonctionnement max.	55°C
Température de fonctionnement min.	0°C