

Mini Dôme HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC35500



- 5 MPx Résolution : 2 592 x 1 944 à 20 fps
- True WDR compense de manière efficace les contrastes clair/obscur
- Objectif fixe 2,8 mm
- Technologie LED IR puissante pour un meilleur éclairage de nuit jusqu'à 20 m
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Parfait pour l'équipement ultérieur : transmission via une infrastructure CCTV conventionnelle et existante, telle que câble coaxial ou à 2 fils
- Longueurs de ligne de jusqu'à 500 m possible sans perte de qualité
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

HD analogique ABUS: des images particulièrement claires pour de l'analogique

Le mini-dôme HD analogique 5MPx conçu pour la surveillance de vastes zones à l'intérieur et à l'extérieur dispose d'un enregistreur d'images de qualité et offre ainsi des images extrêmement nettes et fluides pour une meilleure reconnaissance des détails. Le mini-dôme HD analogique 5MPx avec True WDR Une fonction True WDR performante garantit des avant-plans et arrière-plans homogènes dans les situations d'éclairage à fort contraste.

Surveillance 24h/24 et 7j/7 à l'extérieur et à l'intérieur

La commutation jour/nuit automatique de la technique LED IR améliorée assure un meilleur éclairage d'image en cas de conditions d'éclairage changeantes. L'indice de protection IP67 rend le mini-dôme HD analogique résistant au vent et à la météo.

Mini Dôme HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC35500

Technologie HD analogique: idéale pour un équipement ultérieur économique

L'utilisation de l'infrastructure déjà installée dans l'objet offre des possibilités flexibles d'équipement ultérieur.

Il suffit de remplacer les caméras et l'enregistreur pour obtenir davantage de puissance pour les systèmes de vidéosurveillance existants. Les câbles coaxiaux ou à 2 fils peuvent continuer à être utilisés.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Mini Dôme HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC35500

Données techniques

Alimentation électrique CC	12 V +/-15 %V
Amélioration des images	WDR, BLC, ATW, DNR
Angle de visée horizontal	98.0°
Angle de vue vertical	50°
Balance des blancs	ATW, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compensation du contre-jour	True WDR
Consommation de courant	480mA
Consommation électrique	5,8W
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.2
Dimensions	(L xlxH) 90x83x80mm
Distance focale	2.8mm
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Gamme dynamique (WDR)	120dB
Hauteur	80mm
Humidité de l'air max.	90%
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Largeur	83mm
Longueur	90mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	2592 x 1944

Monture d'objectif	M12
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/50 – 1/50000 s
Poids net	0,3kg
Portée IR (max.)	20m
Protocoles	Coax
Raccordements	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Réglage d'amplification	AGC, 3 étagée
Résolution	5MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2592x1944 @ 20 images/s
Sorties de caméra	1 x BNC
Structure	Mini Dome
Système vidéo	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Technologie	*Sans nom (Identification: Analogue)
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-40°C
Type de caméra	Mini Dome
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0lx
Éclairage minimal (couleur)	0,03lx
Élimination des bruits parasites	DNR