

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B



- Résolution 4 MPx : 2 688 x 1 520 @ 25 fps
- Objectif fixe de 4 mm (angle de vue de 83°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Boîtier résistant au vandalisme et aux intempéries (IK08 & IP66) ; couleur : noir
- LED IR pour une vision nocturne très claire (jusqu'à 20 m de portée), sans effet de couplage grâce aux LED situées à l'extérieur (pas de reflets gênants)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

Le mini-dôme IP en noir anthracite élégant est une caméra de surveillance compacte et discrète. Il est disponible avec des objectifs fixes dans les versions A (2,8 mm) et B (4 mm).

Surveillance extérieure discrète 24/7

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Il fournit des images vidéo en résolution 4 MPx à 25 images par seconde maximum. Le boîtier IP67 (IK08) résistant au vandalisme et aux intempéries permet une utilisation en extérieur. Des LED IR intégrées permettent une utilisation de jour comme de nuit. Accès mobile à la caméra via l'application ABUS Link Station.

2 variantes d'objectifs pour une flexibilité maximale

Le mini-dôme IP est disponible en 2 versions - pour une grande flexibilité dans la planification et l'installation de la vidéosurveillance. La caméra IPCB44611A (objectif fixe de 2,8 mm, angle de vue horizontal de 103°) pour les scènes grand angle. La variante IPCB44611B (objectif fixe de 4 mm, angle de vue de 83°) pour une surveillance à plus grande distance, par exemple dans le couloir.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise le nombre d'alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, via un logiciel de gestion vidéo ou localement sur carte microSD. La caméra est compatible avec les systèmes d'alarme ABUS Secvest, Secoris et wAppLoxx Pro.

Mise en service facile

Le boîtier d'installation (TVAC32400X) et le support mural (TVAC32420X) sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit "ABUS IP Installer" trouve la caméra facilement et rapidement dans le réseau - pour une mise en service rapide.

Remarque : Aucune unité d'alimentation n'est incluse, une unité d'alimentation enfichable ou un commutateur PoE sont disponibles comme accessoires.

La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Données techniques

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %)V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	83°
Angle de vue vertical	45°
Audio	Intégré à l'appareil : Microphone
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	650mA

Consommation électrique	8,5W
Couleur	Noir
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	109mm
Dimensions	(L X I X H) 109x109x58mm
Distance focale	4mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120dB
Hauteur	58mm
Humidité de l'air max.	95%
Indice de protection IK	8
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	109mm
Longueur	109mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps

IP Mini Dôme 4 MPx Noir (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44611B

Données techniques

Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,65kg
Poids net	0,38kg
Portée IR (max.)	20m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Structure	Mini Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)

Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-25°C
Type de caméra	Mini Dôme
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V)Pixel