

IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34511A



- Résolution 4 MPx : 2 688 x 1 520 @ 25 fps
- Objectif fixe de 2,8 mm (angle de vision de 108°)
- Technologie jour/nuit en couleur pour des images détaillées et facilement exploitables dans l'obscurité ; renforce efficacement la lumière ambiante, même minimale, grâce à un objectif spécial et un grand capteur d'image très sensible à la lumière
- LED à lumière blanche (jusqu'à 30 m) pour des images couleur pertinentes dans l'obscurité totale (p. ex. intérieur, terrain non éclairé)
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Analyse de contenu vidéo avec distinction entièrement automatique entre les personnes/véhicules et les influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Sortie optionnelle de 3 flux vidéo dans une résolution idéale, par exemple pour une image en direct, un enregistrement, un accès mobile, etc.
- Boîtier résistant aux intempéries (IP67)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement pour carte microSD pour le stockage interne des données (option : cryptage)
- 12 V CC & PoE (802.3af)

PETITE CAMÉRA, GRANDS DÉTAILS DE NUIT

IP Mini Tube est une caméra de surveillance jour/nuit compacte et entièrement en couleur. La caméra LAN fournit des flux vidéo en 4 MPx avec un max. de 25 images/sec. Le boîtier IP67 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur, les LED WL une utilisation de jour comme de nuit. Accès mobile à la caméra via

IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34511A

L'application ABUS Link Station.

Forte dans l'obscurité

Des images en couleur claires dans l'obscurité totale grâce à la technologie jour/nuit - riches en détails pour une preuve solide. La lumière résiduelle minimale est efficacement renforcée par l'objectif spécial et le capteur d'image extra-sensible à la lumière. Les LED de lumière blanche fournissent un éclairage supplémentaire discret pour le capteur d'image.

2 variantes d'objectifs

Pour une planification flexible, la caméra est disponible en 2 versions. IPCS34511A avec objectif de 2,8 mm (108° angle de vision hor.) pour les scènes à grand angle. Et IPCS34511B avec 4 mm (95°) pour la surveillance à distance.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue exactement les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) et minimise le nombre d'alarmes de mouvement inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur le NVR ABUS, le logiciel de gestion vidéo ou la carte microSD locale. Compatible avec ABUS Secvest, Secoris et wAppLoxx Pro.

Mise en service facile

Le Mini Tube IP se monte au plafond ou au mur. Un câblage protégé est obtenu au moyen d'un boîtier d'installation (TVAC32600).

Remarque: Sans bloc d'alimentation, bloc d'alimentation enfichable ou commutateur PoE disponible comme accessoire.

La portée effective des LED varie en fonction du lieu d'utilisation.

IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34511A

Données techniques

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %)V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	108°
Angle de vue vertical	55°
Audio	Intégré à l'appareil : Microphone
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Compatible avec	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	600mA

Consommation électrique	7W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.0
Dimensions	(L X l X H) 223x85x85mm
Distance focale	2,8mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Fonctions supplémentaires	Portée de la lumière blanche jusqu'à 30 m
Gamme dynamique (WDR)	120dB
Hauteur	85mm
Humidité de l'air max.	95%
Indice de protection IP	67
Intégration d'image	Oui
LED à lumière blanche	2
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	85mm
Longueur	223mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge

IP Mini Tube 4 MPx (2,8 mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34511A

Données techniques

Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,7kg
Poids net	0,5kg
Portée de la lumière blanche (jusqu'à)	30m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Structure	Mini Tube

Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-25°C
Type de caméra	Mini Tube
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (couleur)	0,0005lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V)Pixel