

ABUS CMS Software (Windows)

Art.-Nr. TVSW11001



- Logiciel pour PC pour la gestion de jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 canaux vidéo
- Affichage en temps réel et reproduction pour jusqu'à 64 caméras sur 4 écrans
- Gestion du planning, programmation des événements et évaluation des données de journal intégrées
- Affichage par graphique à barres des archives de la caméra avec des barres de temps pour l'enregistrement d'événement et l'enregistrement en continu
- Configuration à distance pour la programmation de l'enregistreur
- Exportation facile des données via gestionnaire de téléchargement intégré
- Gestionnaire d'alarme intégré avec fonction pop-up pour affichage immédiat et reproduction des événements suspects
- Création d'instantanés directement à partir de l'affichage en temps réel
- Création et gestion de jusqu'à 50 utilisateurs, possibilité de configuration individuelle
- Fonction Smart Search avec détection de mouvement dans les clichés

Avec le logiciel de station centrale d'écran (CMS), vous pouvez surveiller, contrôler et gérer toutes les données vidéo de votre enregistreur ABUS depuis votre PC. Le logiciel présente un nouvel affichage clair et des fonctions professionnelles sophistiquées. Configuration minimale requise : Windows 7 ou plus récent.

Une surveillance très flexible, de S à XL

L'éventail des possibilités s'étend de l'accès à distance à un enregistreur jusqu'à la gestion de 256 appareils et de 1 024 caméras dans un système. Une interface utilisateur intuitive vous permet d'intégrer les données vidéo de différents enregistreurs dans une surveillance continue.

ABUS CMS Software (Windows)

Art.-Nr. TVSW11001

Des performances élevées, une utilisation simple, une grande clarté

Les modifications apportées à l'interface permettent une utilisation intuitive et offrent une grande clarté, par exemple grâce à l'affichage des archives de la caméra sous forme de frise chronologique. La possibilité de réaliser des instantanés directement à partir de l'affichage en temps réel entraîne un gain de temps. En outre, la recherche d'incidents est accélérée grâce à la fonction SMART permettant l'analyse des mouvements dans l'enregistrement.

Affichage et lecture en temps réel, gestionnaire d'alarme avec pop-up

Jusqu'à 64 webcams ou 16 canaux de lecture peuvent être affichés simultanément sur 4 écrans et jusqu'à 100 webcams sur 16 écrans avec un mur vidéo (via appareil mural de décodage, par ex. TVAC26100). Dans cette abondance d'images, le gestionnaire d'alarme intégré avec fonction pop-up vous aide en affichant immédiatement les événements de système/d'alarme (mouvements, etc.). En outre, il est possible de contrôler des caméras PTZ au moyen d'un appareil de commande USB (TVAC26010) via le logiciel CMS.

Domaines d'application :

le logiciel CMS ABUS sert à faire fonctionner plusieurs enregistreurs ABUS dans un seul système. Ces enregistreurs peuvent se trouver à plusieurs endroits différents et il est possible de mélanger les technologies (IP, analogique, analogique HD, HD-SDI). Les prestations sont également adaptées à des systèmes plus importants : chaînes de succursales, centres commerciaux, stations de contrôle, etc.

La version actuelle du logiciel peut d'ores et déjà être téléchargée gratuitement sur www.abus.com et sera bientôt comprise dans la livraison de tous les enregistreurs ABUS embarqués.