

Appareil de Contrôle USB pour ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010



- Commande facile des caméras PTZ via le logiciel ABUS CMS
- Manettes 3 axes (horizontal/vertical/rotatif)
- 15 boutons librement programmables pour les préréglages/rondes et d'autres fonctions
- 2 touches d'activation rapide sur la poignée de commande pour les instantanés
- Alimentation électrique et transmission de données via USB
- Installation Plug & Play via une interface USB

Un contrôle simple de vos caméras PTZ depuis votre PC avec le logiciel ABUS CMS.

L'appareil de commande USB permet de contrôler jusqu'à 64 caméras PTZ affichées simultanément dans le logiciel ABUS CMS. La manette 3 axes sert à contrôler l'angle de vue et le zoom avec rapidité et précision dans l'affichage en direct de la caméra. Des boutons et des touches d'activation rapide programmables permettent d'activer des positions et des rondes prédéfinies, de réaliser des instantanés, et bien plus encore !

Une réaction précise à distance

Grâce à l'appareil de commande, il est possible de réagir rapidement aux événements depuis votre PC via l'accès à distance, par exemple en se concentrant sur un secteur de la zone à surveiller ou en suivant une personne suspecte avec la caméra.

L'idéal pour les stations de contrôle et la surveillance de succursales

L'appareil de commande est raccordé à un PC faisant office de centrale. Le logiciel ABUS CMS permet d'accéder aux caméras de 256 enregistreurs intégrés sur place et toutes les caméras qui y sont reliées peuvent être

Appareil de Contrôle USB pour ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

contrôlées à l'aide de l'appareil de commande ABUS CMS.

Une installation simple, une grande compatibilité
L'appareil de commande est relié au PC par câble USB et est immédiatement opérationnel grâce au Plug & Play. L'alimentation électrique s'effectue directement depuis le PC via le câble USB. Il est possible de contrôler tous les enregistreurs (numériques/réseau) intégrés dans le logiciel ABUS CMS ainsi que les caméras orientables.

Données techniques

Appareils compatibles	ABUS CMS
Caractéristiques	Manette 3 axes, 15 touches programmables, pilote Windows standard
Consommation électrique	5W
Dimensions	167 x 177 x 116mm
Hauteur	116mm
Humidité de l'air max.	90%
Indicateur LED	Affichage de segments à 4 caractères, LED d'état
Langue notice	DE, EN

Largeur	167mm
Longueur	177mm
Poids brut	0,65kg
Température de fonctionnement max.	55°C
Température de fonctionnement min.	-10°C
Type de connexion	USB 2.0