

IP Fisheye 12 MPx

Art.-Nr. IPCS29512



- Vues panoramiques 360°/180° avec objectif grand angle panomorphe
- Résolution de 12 MPx : 4 000 x 3 000 @ 20 fps
- Heatmap pour la visualisation et l'analyse des flux de visiteurs, des files d'attente, etc., avec comptage automatique des personnes (par ex. pour la surveillance des restrictions d'accès)
- ePTZ librement configurable : zoom numérique, panoramique et inclinaison des zones d'image pertinentes (ROI/Region of Interest)
- Nombre de modes d'image en direct pour différents scénarios de surveillance : 7 (matériel), 14 (logiciel/navigateur)
- LED IR pour des résultats d'image clairs dans l'obscurité (portée jusqu'à 15 m)
- Avec microphone et haut-parleur intégrés et fonction audio 2-WAY pour parler à l'aide d'une caméra et d'une application, d'un NVR ou d'un logiciel PC (ABUS CMS, Axxon VMS)
- Boîtier protégé contre les intempéries (IP67) avec protection robuste contre le vandalisme (IK10)
- Slot pour carte microSD pour le stockage interne des données (en option : cryptage)
- Supporte H.264, H.265, MJPEG (y compris GOP dynamique) ; alimentation : 12 V CC & PoE (802.3af)

COMPTAGE D'UN SEUL COUP D'ŒIL : AVEC VUE 360°, ANALYSE HEATMAP

Surveillance panoramique 360° ou 180°

La caméra dôme IP hémisphérique ext. 12 mégapixels, compacte et résistante aux intempéries, offre de nombreuses possibilités d'utilisation avec son image à 360°. Elle est idéale pour différents environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Fixée au plafond, elle surveille une pièce entière.

IP Fisheye 12 MPx

Art.-Nr. IPCS29512

Libre choix du lieu d'installation

La caméra extérieure Fisheye enregistre depuis le haut. La fonction Heatmap avec comptage analyse les flux de visiteurs ou les files d'attente, dans le commerce, lors de manifestations etc. Les LED IR, d'une portée d'environ 15 m, garantissent des images claires la nuit. Installation aisée avec PoE. Grâce au haut-parleur et au microphone, l'interphonie (2WAY-Audio) est possible via l'interface web de la caméra et un microphone d'ordinateur.

Affichages flexibles et utilisation conviviale

Différents modes d'image, notamment image 360°, panoramique (double), avec ou sans positions prééglées (ePTZ). Utilisation aisée via l'interface web dans le navigateur, avec orientation, inclinaison et zoom numériques (ePTZ) librement configurables. Le dewarping (égalisation) des images 360°/180°, avec fonction ROI (Region of Interest), peut être effectué sur la caméra au lieu du PC, selon le réglage. Ainsi, des données d'image réduites sont transmises et stockées, le réseau est moins sollicité.

Selon le mode image, 1 à 4 flux sont émis, occupant jusqu'à 4 canaux dans le NVR ou le logiciel.

IP Fisheye 12 MPx

Art.-Nr. IPCS29512

Données techniques

Alerte	Oui
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %)V
Amélioration des images	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR
Angle de visée horizontal	180°
Angle de vue vertical	360°
Audio	Oui
Autres fonctions	Heat Map, Intersection analysis
Balance des blancs	AWB
Bande passante réseau vidéo	256 kBit/s - 16 MBit/s
Commande	ePTZ
Commutation jour/nuit	ICR/Color/B/W
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	DWDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45
Consommation de courant	900mA
Consommation électrique	11W
Cryptage	HTTPS
Diamètre	164mm
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	1,2
Dimensions	164 x 164 x 44mm
Distance focale	1,29mm

Détection de mouvement	Oui
Enregistreur d'images	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Heat map, object direction analysis, Gestion des files d'attente
Haut-parleur	Oui
Hauteur	44mm
Humidité de l'air max.	85%
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	164mm
Longueur	164mm
Matériau du boîtier	Metal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Fisheye (max. 4000x3072 @ 20 fps) or Panorama (max. 3072x2304 @ 15 fps) or 4xPTZ (1600x1200 @ 15 fps) or Fisheye+3xPTZ (max. 2560x2560 @ 10 fps / 1600x1200 @ 10 fps)
Navigateurs supportés	Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	20
Nombre de LED IR	3
Nombre de flux	4
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fixe

IP Fisheye 12 MPx

Art.-Nr. IPCS29512

Données techniques

Obturbateur électronique	1 s - 1/100000 s
Plage de pivotement / d'inclinaison	360°/80° (ePTZ)
Poids brut	1,3kg
Poids net	0,75kg
Portée IR (max.)	15m
Profondeur	44mm
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarm-In, 1 x Alarm-Out, 1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
Résolution	12MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	4000 x 3072 @ 20 fps
Sortie d'alarme	1
Structure	Hémisphérique
Support d'enregistrement	microSD (256 GB)
Système vidéo	IP

Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-40°C
Type de caméra	Dôme Ext Hémisphérique
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit, Unattended baggage, Lost object (no Human/Car detection)
Zones privées	4
Zoom numérique	ePTZ
Éclairage minimal (IR)	0lx
Éclairage minimal (couleur)	0,015lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	4000(H) x 3072(V)Pixel