

Dôme sphérique IP 8 MPx (2,8 mm) avec audio 2WAY & alarme

Art.-Nr. IPCS58571A



- Caméra de sécurité audio bidirectionnelle avec microphone, haut-parleur et flash intégrés pour interpeller des personnes ou des malfaiteurs et donner l'alarme (acoustique, visuelle)
- Entrée/sortie d'alarme intégrée (E/S) pour la commutation de scénarios en vue d'une alarme efficace ou de l'optimisation des processus d'exploitation (par ex. espace de vente)
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvements avec distinction automatique personnes/véhicules et les influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) pour un réglage précis des déroulements VCA (scénarios)
- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 @ 25 fps pour des images de surveillance en ultra haute résolution et une couverture de grandes zones de surveillance
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vision de 111°) dans un boîtier robuste et protégé contre les intempéries (IP67)
- Fonction WDR 120 dB : Compensation des contrastes d'image, des forts contre-jours, etc. pour des résultats d'image bien exploitables
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- LED IR pour une vision nocturne claire (jusqu'à 30 m de portée)
- Compression d'image supportée : H.264, H.265, MJPEG, (y compris GOP dynamique)
- Slot pour carte microSD pour stockage int. des données ; 12 V DC & PoE (802.3af)

BRILLANTE SURVEILLANCE 8 MPx (4K) AVEC AUDIO ET ALARME

Dôme sphérique IP 8 MPx (2,8 mm) avec audio 2WAY & alarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Le dôme sphér. IP est une caméra de surveillance compacte avec fonction audio et alarme 2WAY.
 8 MPx (4K) ; surveillance ext. 24h/24 et 7j/7

Le dôme IP fournit des streaming ultra-haute rés. 8 MPx (4K) à 25 images/sec. Le boîtier étanche IP67 est conçu pour une utilisation robuste en extérieur. Les LED IR garantissent de bons détails d'image de jour comme de nuit. L'accès à la caméra par une application mobile est possible à tout moment.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité dispose de la fonction WDR et de la détection de mouvement. Grâce à une reconnaissance intelligente des objets, elle sépare les mouvements (personnes, véhicules) des influences perturbatrices - et minimise les alarmes de mouvement inutiles. Les événements VCA réglables servent de déclencheurs pour la fonction d'alarme.

Parle-moi ; 2WAY audio & alarme (audiovisuel)

Trouver le ton juste ; à l'interphone ,lors de l'interpellationdu délinquant ou de l'émission d'une alarme acoustique. Un buzzer ou un message vocal est émis. Le flash LED intégré fait de la caméra d'alarme un émetteur de signaux combinés, déclenché par un événement VCA (par ex. franchissement de ligne).Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue sur une carte microSD locale, sur un enregistreur ABUS ou via un logiciel de gestion vidéo. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et wAppLoxx Pro Plus.

Mise en service facile

Le dôme IP est monté au plafond ou au mur à l'aide d'un support (TVAC32520). Recommandé ; le boîtier d'installation (TVAC32500). Le logiciel gratuit « ABUS IP-Installer » raccourcit la mise en service dans le réseau.

Remarques ; sans bloc d'alimentation, car alimentation via PoE.

La portée IR effective varie en fonction du lieu d'utilisation.

Dôme sphérique IP 8 MPx (2,8 mm) avec audio 2WAY & alarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Données techniques

Alerte	Flash, haut-parleur, e-mail, App Push, FTP, CMS
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %)V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (pas en mode événement intelligent)
Angle de visée horizontal	110°
Angle de vue vertical	59°
Audio	Intégré : Microphone, haut-parleur ; Connectable : microphone, haut-parleur
Autres fonctions	Objet Classification Personne/Véhicule
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (uniquement en mode moniteur)

Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	800mA
Consommation électrique	9W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.6
Dimensions	(LxBxH) 139x139x128mm
Distance focale	2,8mm
Détection de mouvement	Oui
Enregistreur d'images	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120dB
Haut-parleur	Oui
Hauteur	128mm
Humidité de l'air max.	95%
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	139mm
Longueur	139mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui

Dôme sphérique IP 8 MPx (2,8 mm) avec audio 2WAY & alarme

Art.-Nr. IPCS58571A

Données techniques

Modes de résolution	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (uniquement en mode moniteur)
Navigateurs supportés	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	1
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	1,1kg
Poids net	0,85kg
Portée IR (max.)	30m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x entrée d'alarme, 1 x sortie d'alarme, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio (longueur de câble 250 mm)
Résolution	8MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	3840 x 2160 @ 25 fps

Sortie d'alarme	1
Sortie relais	1
Structure	Dôme
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-25°C
Type de caméra	Dome
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	3840(H) x 2160(V)Pixel