

Dôme sphérique IP 8 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB58511B



- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 @ 20 fps pour des images de surveillance de très haute résolution
- Objectif fixe de 4 mm (angle de vue de 87°)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Boîtier résistant aux intempéries (IP67)
- LED IR pour une vision nocturne très claire (jusqu'à 30 m de portée), sans effet de couplage grâce aux LEDs situées à l'extérieur (pas de reflets gênants)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)
- 12 V CC & PoE (802.3af)

SURVEILLANCE BRILLANTE 8 MPX (4K)

Grâce à ses dimensions compactes, le dôme sphérique IP est une caméra de surveillance discrète pour une utilisation en extérieur et en intérieur.

Surveillance extérieure 8 MPx 24/24, 7/7 avec tous les détails

Le dôme IP fournit des images vidéo ultra-haute résolution de 8 MPx (4K) jusqu'à 20 images par seconde. Le

Dôme sphérique IP 8 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB58511B

boîtier compact et étanche IP67 est conçu pour une utilisation robuste en extérieur. De puissantes LED IR fournissent des images de surveillance détaillées de jour comme de nuit. L'accès à la caméra par une application mobile est possible à tout moment.

Excellente visibilité

Le dôme IP surplombe une zone de 87°. En combinaison avec la haute résolution 4K, cela permet une surveillance optimale des zones plus éloignées, des couloirs, etc.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité dispose d'une compensation de contre-jour WDR et d'une détection de mouvement. Elle distingue les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) et minimise les alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec les centrales d'alarme Secvest et Secoris d'ABUS et le système de contrôle d'accès wAppLoxx Pro Plus d'ABUS.

Mise en service facile

Montage au plafond ou avec un support sur le mur. Nous recommandons le boîtier d'installation ABUS (TVAC31300) et le support mural (TVAC31320). Le logiciel gratuit "ABUS IP Installer" est disponible pour une mise en service simple et rapide dans le réseau. Cela permet de trouver rapidement la caméra dans le réseau

Remarques: Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation pouvant être fournie via PoE. La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

Dôme sphérique IP 8 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB58511B

Données techniques

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %)V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	87°
Angle de vue vertical	47°
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	ABUS NVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	600mA
Consommation électrique	7W

Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Dimensions	(LxBxH) 139x139x128mm
Distance focale	4mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120dB
Hauteur	128mm
Humidité de l'air max.	95%
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	139mm
Longueur	139mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af

Dôme sphérique IP 8 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB58511B

Données techniques

ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,7kg
Poids net	0,5kg
Portée IR (max.)	30m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	8MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	3840 x 2160 @ 20 fps
Structure	Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP

Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-25°C
Type de caméra	Dome
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	3840(H) x 2160(V)Pixel