

Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A



- Résolution 4 MPx : 2 688 x 1 520 @ 25 fps
- Objectif fixe de 2,8 mm (angle de vue de 103°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour une vision nocturne très claire (jusqu'à 20 m de portée), sans effet de couplage grâce aux LED situées à l'extérieur (pas de reflets gênants)
- Transmission de données sans fil WLAN (Wi-Fi), y compris audio bidirectionnel pour l'interphone ou la conversation dans les pièces, entrée et sortie d'alarme (I/O)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

PETITE CAMÉRA WIFI GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE EFFICACE

La caméra IP Mini Dôme WLAN est une caméra de surveillance compacte avec un objectif fixe et une longueur focale de 2,8 mm.

Surveillance extérieure discrète 24/7

Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Le dôme sans fil délivre des images vidéo en résolution 4 MPx à 25 images/seconde maximum. Le boîtier IP67 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur, grâce aux LED IR intégrées, de jour comme de nuit. Avec une hauteur d'installation de seulement 5 cm, le boîtier plat se détache à peine du plafond. L'intégration sans fil via WLAN est possible, tout comme l'accès à la caméra par une application mobile.

Excellente visibilité

La caméra WLAN couvre une zone de 103° - ce qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble des grandes pièces ou des zones. La détection de mouvement et la compensation du rétroéclairage WDR sont intégrées.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise le nombre d'alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, via un logiciel de gestion vidéo ou localement sur carte microSD. La caméra est compatible avec le système d'alarme Secvest et Secoris d'ABUS ainsi qu'avec wAppLoxx Pro Plus.

Mise en service facile

La transmission des données peut se faire sans fil. Le boîtier d'installation (TVAC32400) et le support mural (TVAC32420) sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit "ABUS IP Installer" permet de trouver facilement et rapidement la caméra dans le réseau - pour une mise en service rapide.

Remarques : Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation par PoE étant possible. Un commutateur PoE ou un bloc d'alimentation enfichable (TVAC35001) pour le fonctionnement sans fil sont disponibles comme accessoires.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Données techniques

Alerte	E-Mail, NAS, FTP, Sound
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %)V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	103°
Angle de vue vertical	55°
Audio	Intégré : Microphone ; Connectable : microphone, haut-parleur
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265

Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Connexion réseau Wi-Fi	802.11 b/g/n
Consommation de courant	650mA
Consommation électrique	8,5W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	109mm
Dimensions	(L X l X H) 109x109x58mm
Distance focale	2,8mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120dB
Hauteur	58mm
Humidité de l'air max.	95%
Indice de protection IK	8
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	109mm
Longueur	109mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge

Mini-dôme IP WLAN 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Données techniques

Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,65kg
Poids net	0,38kg
Portée IR (max.)	20m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC, 1 x Audio out, 1 x Alarm in, 1 x Alarm out
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Structure	Mini Dome

Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60°C
Température de fonctionnement min.	-25°C
Type de caméra	Mini Dôme
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V)Pixel